

## ANWENDUNGSBEREICH

### Austausch von Treibgasflaschen am Gabelstapler

#### GEFAHREN



- Brand- und Explosionsgefahr
- Verpuffungsgefahr
- Kälteverbrennungen



#### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Treibgasflaschen nur im Freien über Erdgleiche und erst nach schließen des Flaschenventils wechseln
- Beim Flaschenwechsel Motor abstellen und Zündquellen fernhalten
- Beim Flaschenwechsel zum Schutz vor Kälte Handschuhe aus Leder tragen
- Nur Treibgasflaschen mit 270 °-Ventil-Schutzkragen einbauen
- Die Treibgasflasche liegend, mit der Kragenöffnung nach unten, einbauen.
- Die Länge der Schlauchleitung zwischen Gasflasche und -anlage auf maximal 400 mm begrenzen
- Zur Vermeidung von Gasansammlungen Stapler
  - nicht in Räumen unter Erdgleiche und
  - nicht in Räumen mit Gruben, Schächten, Kanälen oder ähnlichen Vertiefungen abstellen
- Nach längerem Stillstand des Gabelstaplers im geschlossenen Räumen vor dem Einschalten der elektrischen Anlage gut lüften
- Absperrventil der Treibgasflasche langsam und vorsichtig öffnen.
- Motor nicht im Leerlauf warmlaufen lassen




#### VERHALTEN IM GEFAHRFALL BZW. BEI STÖRUNGEN



- Offene Feuer löschen, nicht rauchen
- Sofort Flaschenventil (im Uhrzeigersinn) schließen
- Fenster und Türen öffnen, für Lüftung sorgen
- Gebäude und Gabelstapler verlassen
- Undichte Flaschen ins Freie bringen und Gefahrenbereich absperren
- Gasflaschen bei Hitzeeinwirkung mit Wasser kühlen

#### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



– Unfallstelle sichern – Verletzten bergen – Erste Hilfe leisten

Unfall melden:                      Notrufnummer 112  
  Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren

#### PRÜFUNGEN

- Dichtungen und Membranen der Gasanlage mindestens jährlich durch eine befähigte Person
- Gemäß den in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Fristen (Empfehlung mindestens 1 mal jährlich)
- Vor Arbeitsbeginn durch den Geräteführer und nach besonderen Ereignissen
- Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden